

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením (EU) 305/2011
77-CPR-07.2013

1.)	Typ	PRIMO (RAO / MA / PGI) 8kW	
2.)	Účel použití	room heater in residential buildings	
3.)	Výrobce	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf	
4.)	Zmocněná osoba	Andreas Bloderer	
5.)	Systémy pro posuzování a ověřování trvalosti vlastností stavebního výrobku	System 3	
6.)	Notifikovaná zkušební laboratoř provedla prvotní zkoušku podle systému 3. Číslo zkušební laboratoře	1746	
	Zpráva o zkoušce č.	PL-25026-15-P	
7.)	Harmonizované technické specifikace	EN16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022	
8.)	Zásadní vlastnosti		
Mechanická pevnost a statická stabilita			
Nosnost		25 kg	
Požární odolnost			
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů Minimální vzdálenost	d _R =	Vzdálenost od zadní stěny	100 mm
	d _S =	Vzdálenost od boční stěny	100 mm
	d _C =	Vzdálenost od stropu	700 mm
	d _P =	Vzdálenost od podlahy	800 mm
	d _F =	Vzdálenost od boční stěny	0 mm
	d _L =	Vzdálenost od boční stěny v oblasti sálání	0 mm
	d _B =	Vzdálenost pod krbovým tělesem	0 mm
		Typ a tloušťka materiálu tepelné izolace	NPD
Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí			
Emise při jmenovitém tepelném výkonu			
Oxid uhelnatý (CO)		28 mg/Nm³	
Dusík (NOx)		142 mg/Nm³	
Organický plynný uhlík (OGC)		3 mg/Nm³	
Prach (PM)		5 mg/Nm³	
Emise při částečném tepelném výkonu			
Oxid uhelnatý (CO)		211 mg/Nm³	
Dusík (NOx)		107 mg/Nm³	
Organický plynný uhlík (OGC)		4 mg/Nm³	
Prach (PM)		18 mg/Nm³	
Bezpečnost a bezbariérovost při používání			
Údaje k instalaci na komín při jmenovitém tepelném výkonu			
Teplota na výstupu spalín		165°C	
Minimální tlak v potrubí		12 Pa	
Hmotnostní průtok spalín		5,9 g/s	
Údaje k instalaci na komín při částečném tepelném výkonu			
Teplota na výstupu spalín		73°C	
Minimální tlak v potrubí		10 Pa	
Hmotnostní průtok spalín		3,3 g/s	
Údaje k instalaci na komín z hlediska požární bezpečnosti			
Požární bezpečnost při instalaci na komín		T200G	
Úspora energie a tepelná izolace			
Tepelný výkon a energetická účinnost zařízení při jmenovitém tepelném výkonu			
Tepelný výkon pro vytápění místností		8,0 kW	
Tepelný výkon vody		NPD	
Účinnost		91,4 %	
Tepelný výkon a energetická účinnost zařízení při částečném zatížení			
Tepelný výkon pro vytápění místností		2,5 kW	
Tepelný výkon vody		NPD	
Účinnost		94,3 %	
Účinnost vytápění			
Roční účinnost vytápění při jmenovitém tepelném výkonu		83 %	
Energetická účinnost		Index energetické účinnosti	124
		Třída energetické účinnosti	A+
Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu		0,022 kW	
Spotřeba elektrické energie při částečném tepelném výkonu		0,01 kW	
Příkon v pohotovostním režimu		0,003 kW	
Udržitelné využívání přírodních zdrojů			
Ekologická udržitelnost Nachhaltigkeit		NPD	
9.)	Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá deklarovanému výkonu/deklarovaným výkonům. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.		

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Andreas Bloderer / Produktový management
Micheldorf, 16.06.2026



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer